

GRAVIHEL 2K MATTING AGENT

- A fényesség csökkentésére használható GRAVIHEL PUR 401-005, 402-001, 402-002, 402-003, 402-005 és 430-003.
- A fényesség függ a színárnyalattól, a hozzáadott GRAVIHEL 2K fénytelenítő mennyiségétől és a lenti paraméterektől.
- Sötétebb árnyalatoknál ugyanahhoz a fényességhez több GRAVIHEL 2K fénytelenítőt adagoljon.

PARAMÉTER	MAGAS FÉNY	ALACSONY FÉNY
várakozási idő	rövidebb	hosszabb
bevonat vastagsága	nagyobb	kisebb
viszkózitás (RFU)	magasabb	alacsonyabb
hígító	lassabb	gyorsabb
száradás	kemencében	levegőn
keményítőszer	lassabb	gyorsabb

A fényesség szintjét különböző súlyú GRAVIHEL 2K fénytelenítő hozzáadásakor a lenti táblázat mutatja.

RAL 9003 / 9005 % matt	GRAVIHEL PUR TOPCOAT 401-005	GRAVIHEL PUR TOPCOAT 402-005	GRAVIHEL PUR TOPCOAT 430-003
10% GRAVIHEL 2K MATTING AGENT	91 / 90	77 / 91	40 / 76
20% GRAVIHEL 2K MATTING AGENT	89 / 88	50 / 88	33 / 43
30% GRAVIHEL 2K MATTING AGENT	83 / 83	10,5 / 70	18 / 27
40% GRAVIHEL 2K MATTING AGENT	79 / 70	4,5 / 26	15 / 28
50% GRAVIHEL 2K MATTING AGENT	72 / 60	// 9,5	13 / 11

Fontos:

Az oldószerek párolgása miatt előfordulhat szilárd anyag kiülepedése, ami megrongálhatja a keverőegység keverőfedelét, ezért a GRAVIHEL 2K fénytelenítőt **TILOS** keverőegységben keverni. Használat előtt alaposan keverje fel; használat után az edényt az eredeti fedéllel zárja le.

		A fénytelenítő hozzáadása csökkentheti a színek fedőképességét.
	Szavatossági idő:	1 év

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Az adatok különböző körülmények között változhatnak.

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona. Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia.