

## GRAVIHEL 1K MATTING AGENT

- Służy do matowania połysku lakieru z GRAVIHEL farby nawierzchniowej 101-004, 201-004, i 301-002, 301-003.
- Stopień połysku zależy od odcienia, dodanej ilości czynnika matującego GRAVIHEL 1K i poniżej podanych parametrów.
- W celu osiągnięcia tego samego poziomu połysku przy ciemniejszych odcieniach należy dodać więcej czynnika matującego GRAVIHEL 1K.



PARAMETR	WYSOKI POŁYSK	NISKI POŁYSK
nieświeący	krótszy	dłuższy
grubość folii	większy	mniejszy
lepki (RFU)	wyższy	niższy
cieńszy	wolniejszy	szybszy
wysuszany	w piecu	przewiewny

Orientacyjne stopnie połysku z innym dodatkiem wagowym czynnika matującego GRAVIHEL 1K są podane w poniższej tabeli.

RAL 9003 / 9005 % matt	GRAVIHEL NITRO TOPCOAT 101 - 004	GRAVIHEL ALKYD TOPCOAT 201 - 004	GRAVIHEL VINYL ACRYLIC TOPCOAT 301 - 002, 301 - 003
10% GRAVIHEL 1K MATTING AGENT	41 / 57	56 / 68	77 / 91
20% GRAVIHEL 1K MATTING AGENT	13 / 23	28 / 45	50 / 88
30% GRAVIHEL 1K MATTING AGENT	5 / 9	15 / 25	10,5 / 70
40% GRAVIHEL 1K MATTING AGENT	3 / 3,5	9 / 12	4,5 / 26
50% GRAVIHEL 1K MATTING AGENT	2 / 3	5 / 7	/ / 9,5

## Ważne:

W wyniku odparowania rozpuszczalników może nastąpić stała sedymentacja, która może uszkodzić pokrywę urządzenia mieszającego, dlatego czynnik matujący GRAVIHEL 1K **NIE MOŻE** być mieszany w urządzeniu mieszającym. Przed użyciem należy dobrze wymieszać, a po użyciu zamknąć puszkę oryginalną przykrywką

		Dodanie czynnika matującego może zmniejszyć wyrazistość kolorów.
	Trwałość::	1 rok

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Dane mogą się różnić w różnych warunkach.,

Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish.

Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewni wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiegokolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.

Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.

Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.