

GRAVIHEL 2K MATTING AGENT

- Służy do matowania połysku lakieru z farby nawierzchniowej GRAVIHEL PUR 401-005, 402-001, 402-002, 402-003, 402-005 i 430-003.
- Stopień połysku zależy od odcienia, dodanej ilości czynnika matującego GRAVIHEL 2K i poniższych parametrów.
- Aby osiągnąć ten sam stopień połysku przy ciemniejszych odcieniach, należy dodać więcej czynnika matującego GRAVIHEL 2K.



PARAMETRY	WYSOKI POŁYSK	NISKI POŁYSK
nieświeący	krótszy	dłuższy
grubość folii	większy	mniejszy
lepki (RFU)	wyższy	niższy
cieńszy	wolniejszy	szybszy
wysuszony	w piecu	przewiewny
utwardzony	wolniejszy	szybszy

Orientacyjne stopnie połysku z innym dodatkiem wagowym czynnika matującego GRAVIHEL 2K są podane w poniżej w tabeli.

RAL 9003 / 9005 % matt	GRAVIHEL PUR TOPCOAT 401-005	GRAVIHEL PUR TOPCOAT 402-005	GRAVIHEL PUR TOPCOAT 430-003
10% GRAVIHEL 2K MATTING AGENT	91 / 90	77 / 91	40 / 76
20% GRAVIHEL 2K MATTING AGENT	89 / 88	50 / 88	33 / 43
30% GRAVIHEL 2K MATTING AGENT	83 / 83	10,5 / 70	18 / 27
40% GRAVIHEL 2K MATTING AGENT	79 / 70	4,5 / 26	15 / 28
50% GRAVIHEL 2K MATTING AGENT	72 / 60	// 9,5	13 / 11

Ważne:

W wyniku odparowania rozpuszczalników może nastąpić stała sedymentacja, która może uszkodzić pokrywę urządzenia mieszającego, dlatego czynnik matujący GRAVIHEL 2K **NIE MOŻE** być mieszany w urządzeniu mieszającym. Przed użyciem należy dobrze wymieszać, a po użyciu zamknąć puszkę oryginalną przykrywką

		Dodanie czynnika matującego może zmniejszyć wyrazistość kolorów.
	Trwałość::	1 rok

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Dane mogą się różnić w różnych warunkach.,

Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish.

Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewnia wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiegokolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.

Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.

Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.