

Ficha técnica (08/2021)

GRAVIHEL 1K MATTING AGENT

- Se usa como capa intermedia con el revestimiento GraviHEL 101-004, 201-004 y 301-002, 301-003.
- El nivel de brillo depende del tono de color, la cantidad añadida de la capa intermedia GraviHEL 1K y de los parámetros que siguen a continuación.
- Para conseguir el mismo nivel de brillo en los tonos más oscuros, necesitará añadir más GraviHEL 1K Matting Agent.



PARÁMETRO	ALTO BRILLO	BAJO BRILLO
tiempo de espera entre capas	más corto	más largo
grosor de la película	mayor	menor
viscosidad (RFU)	más alta	más baja
más fino	más lento	más rápido
secado	en horno	al aire

Los niveles indicativos de brillo con una adición de peso diferente de GRAVIHEL capa intermedia 1 K se indican en la tabla a continuación.

RAL 9003 / 9005 % matt	GRAVIHEL NITRO TOPCOAT 101 - 004	GRAVIHEL ALKYD TOPCOAT 201 - 004	GRAVIHEL VINYL ACRYLIC TOPCOAT 301 - 002, 301 - 003
10% GRAVIHEL 1K MATTING AGENT	41 / 57	56 / 68	77 / 91
20% GRAVIHEL 1K MATTING AGENT	13 / 23	28 / 45	50 / 88
30% GRAVIHEL 1K MATTING AGENT	5 / 9	15 / 25	10,5 / 70
40% GRAVIHEL 1K MATTING AGENT	3 / 3,5	9 / 12	4,5 / 26
50% GRAVIHEL 1K MATTING AGENT	2 / 3	5 / 7	1 / 9,5

Importante:

NO MEZCLAR en la unidad de mezcla GraviHEL 1K capa intermedia, ya que debido a la evaporación de los disolventes, puede suceder una sedimentación sólida que puede dañar la unidad de mezcla. Remover bien antes de usar y cerrar la lata con su tapa original después.

		Añadir la Capa intermedia puede hacer disminuir la opacidad de los colores.
	Vida útil:	1 año

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

La fecha puede variar dependiendo de las condiciones

Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factores influyeron en el resultado final.

La última versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor.

El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos.