

Ficha técnica (08/2021)

GRAVIHEL 2K MATTING AGENT

- Se usa con nivel de GRAVIHEL PUR TOPCOAT 401-005, 402-001, 402-002, 402-003, 402-005 y 430-003.
- El nivel de brillo depende del tono de color, la cantidad añadida de la capa intermedia GRAVIHEL 2K y de los parámetros que siguen a continuación.
- Para conseguir el mismo nivel de brillo en los tonos más oscuros, necesitará añadir más GRAVIHEL 2K MATTING AGENT.



PARÁMETRO	ALTO BRILLO	BAJO BRILLO
tiempo de espera entre capas	más corto	más largo
grosor de la película	mayor	menor
viscosidad (RFU)	más alta	más baja
más fino	más lento	más rápido
secado	en horno	al aire
endurecimiento	más lento	más rápido

Los niveles indicativos de brillo con una adición de peso diferente de GRAVIHEL capa intermedia 2 K se indican en la tabla a continuación

RAL 9003 / 9005 % matt	GRAVIHEL PUR TOPCOAT 401-005	GRAVIHEL PUR TOPCOAT 402-005	GRAVIHEL PUR TOPCOAT 430-003
10% GRAVIHEL 2K MATTING AGENT	91 / 90	77 / 91	40 / 76
20% GRAVIHEL 2K MATTING AGENT	89 / 88	50 / 88	33 / 43
30% GRAVIHEL 2K MATTING AGENT	83 / 83	10,5 / 70	18 / 27
40% GRAVIHEL 2K MATTING AGENT	79 / 70	4,5 / 26	15 / 28
50% GRAVIHEL 2K MATTING AGENT	72 / 60	// 9,5	13 / 11

Importante:

NO MEZCLAR en la unidad de mezcla GRAVIHEL 2K capa intermedia, ya que debido a la evaporación de los disolventes, puede suceder una sedimentación sólida que puede dañar la unidad de mezcla. Remover bien antes de usar y cerrar la lata con su tapa original después.

		Añadir la Capa intermedia puede hacer disminuir la opacidad de los colores.
	Vida útil:	1 año

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

La fecha puede variar dependiendo de las condiciones

Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factores influyeron en el resultado final.

La última versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor.

El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos.