

Informații tehnice (08/2021)

GRAVIHEL 1K MATTING AGENT

- Folosit pentru mătuire cu lacul nitrocelulozic GRAVIHEL topcoat 101-004, 201-004 și 301-002, 301-003.
- Nivelul de luciu depinde de nuanța de culoare, cantitatea adăugată de Agent de mătuire GRAVIHEL 1K și de criteriile menționate mai jos. Pentru a obține un nivel uniform de luciu cu nuanțe mai închise, trebuie să adăugați o cantitate mai mare de Agent de Mătuire GRAVIHEL 1K.



CRITERIU	LUCIU PRONUNȚAT	LUCIU SLAB
timp de așteptare	mai scurt	mai lung
grosimea peliculei	mai mare	mai mică
Vîscozitate (Gata de utilizare)	ridicată	scăzută:
diluare	lentă	rapidă
uscare	în cuptor	la aer

Mai jos regăsiți nivelurile corespunzătoare de luciu cu cantitățile diferite de Agent de mătuire GRAVIHEL 1K. Trebuie avut în vedere raportul concentrației de lac nitrocelulozic

RAL 9003 / 9005 % matt	GRAVIHEL NITRO TOPCOAT 101 - 004	GRAVIHEL ALKYD TOPCOAT 201 - 004	GRAVIHEL VINYL ACRILYC TOPCOAT 301 - 002, 301 - 003
10% GRAVIHEL 1K MATTING AGENT	41 / 57	56 / 68	77 / 91
20% GRAVIHEL 1K MATTING AGENT	13 / 23	28 / 45	50 / 88
30% GRAVIHEL 1K MATTING AGENT	5 / 9	15 / 25	10,5 / 70
40% GRAVIHEL 1K MATTING AGENT	3 / 3,5	9 / 12	4,5 / 26
50% GRAVIHEL 1K MATTING AGENT	2 / 3	5 / 7	/ / 9,5

Important:

Din cauza evaporării de solvenți, există riscul de sedimentare solidă care poate strica capacul recipientului de amestecare, așadar Agentul de mătuire GRAVIHEL 1K **NU SE VA** amesteca în recipientul de amestecare. Agitați bine înainte de utilizare, iar după utilizare, recipientul trebuie acoperit cu capacul original.

		Adăugarea de agent de mătuire poate slăbi puterea de acoperire a culorilor.
	Termen de valabilitate:	1 an

PENTRU UZ PROFESIONAL-Vezi fisa tehnica

Datele tehnice se pot modifica in functie de diverse conditii.,

Orice parte a acestor informatii se poate modifica fara notificare prealabila.

Informatiile au fost obtinute si derivate dupa ani de experienta si in colaborare cu Departamentul de Cercetare si Dezvoltare impreuna cu Departamentul Tehnic si sunt proprietatea grupului HELIOS Refinish.

Va garantam ca daca veti lucra conform cu informatiile tehnice si instructiunile de folosire rezultatul final al muncii dv. nu va fi afectat de elemente neprevazute.

Ultimele informatii continute in fisele tehnice inlocuiesc toate versiunile anterioare. Puteti obtine ultima versiune a fiselor tehnice ale produselor de la Distribuitorul General din tara dv.

Utilizatorul acestor produse va folosi produsele conform legislatiei si reglementarilor nationale in ceea ce priveste Protectia muncii si Managementul deseurilor specifice.