

Informații tehnice (08/2021)

## GRAVIHEL 2K MATTING AGENT

- Folosit pentru mătuire cu lacul GRAVIHEL PUR TOPCOAT 401-005, 402-001, 402-002, 402-003, 402-005 și 430-003.
- Nivelul de luciu depinde de nuanța de culoare, cantitatea adăugată de Agent de mătuire GRAVIHEL 2K și de criteriile menționate mai jos. Pentru a obține un nivel uniform de luciu cu nuanțe mai închise, trebuie să adăugați o cantitate mai mare de Agent de Mătuire GRAVIHEL 2K.



CRITERIU	LUCIU PRONUNȚAT	LUCIU SLAB
timp de așteptare	mai scurt	mai lung
grosimea peliculei	mai mare	mai mică
Vîscozitate (Gata de utilizare)	ridicată	scăzută:
diluare	lentă	rapidă
uscare	în cuptor	la aer
Agent de întărire	lentă	rapidă

Mai jos regăsiți nivelurile corespunzătoare de luciu cu cantitățile diferite de Agent de mătuire GRAVIHEL 2K .

RAL 9003 / 9005 % matt	GRAVIHEL PUR TOPCOAT 401-005	GRAVIHEL PUR TOPCOAT 402-005	GRAVIHEL PUR TOPCOAT 430-003
10% GRAVIHEL 2K MATTING AGENT	91 / 90	77 / 91	40 / 76
20% GRAVIHEL 2K MATTING AGENT	89 / 88	50 / 88	33 / 43
30% GRAVIHEL 2K MATTING AGENT	83 / 83	10,5 / 70	18 / 27
40% GRAVIHEL 2K MATTING AGENT	79 / 70	4,5 / 26	15 / 28
50% GRAVIHEL 2K MATTING AGENT	72 / 60	// 9,5	13 / 11

**Important:**

Din cauza evaporării de solvenți, există riscul de sedimentare solidă care poate strica capacul recipientului de amestecare, așadar Agentul de mătuire GRAVIHEL 2K **NU SE VA** amesteca în recipientul de amestecare. Agitați bine înainte de utilizare, iar după utilizare, recipientul trebuie acoperit cu capacul original.

		Adăugarea de agent de mătuire poate slăbi puterea de acoperie a culorilor.
	<b>Termen de valabilitate:</b>	1 an

PENTRU UZ PROFESIONAL-Vezi fisa tehnica

Datele tehnice se pot modifica in functie de diverse conditii.,

Orice parte a acestor informatii se poate modifica fara notificare prealabila.

Informatiile au fost obtinute si derivate dupa ani de experienta si in colaborare cu Departamentul de Cercetare si Dezvoltare impreuna cu Departamentul Tehnic si sunt proprietatea grupului HELIOS Refinish.

Va garantam ca daca veti lucra conform cu informatiile tehnice si instructiunile de folosire rezultatul final al muncii dv. nu va fi afectat de elemente neprevazute.

Ultimele informatii continute in fisele tehnice inlocuiesc toate versiunile anterioare. Puteti obtine ultima versiune a fiselor tehnice ale produselor de la Distribuitorul General din tara dv.

Utilizatorul acestor produse va folosi produsele conform legislatiei si reglementarilor nationale in ceea ce priveste Protectia muncii si Managementul deseurilor specifice.