




Технічна інформація (08/21)

GRAVIHEL IND PLASTIC PRIMER 90

- Використовується для лакування попередньо добре очищених пластмасових поверхонь (всіх видів пластмас окрім поліетилену).
- Забезпечує відмінну адгезію та містить алюмінієві частинки, які вказують, де уже нанесено ґрунтове покриття.
- Відповідає VOC

ТИП ПОВЕРХНІ	
	 P500 – P800
	 GRAVIHEL IND Plastic cleaner

Вид: Синтетичні смоли і органічні розчинники

Зовнішній вигляд: GLOSS

Щільність компонента А: 0,881 – 0,883 кг/л

Суха речовина А+В при поставці:

За об'ємом: 10%

За вагою: 11%






VOC: 2004/42/ІІВ (е)(840)800

У відповідності з вимогами ЄС максимальний вміст летючих речовин (VOC) для цього виду матеріалів (категорія II Б (е), підготовлених до нанесення, складає 840 г/л. VOC нашого матеріалу складає 800 г/л.

ТАКОЖ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ РЕМОНТУ ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ ТА КОМЕРЦІЙНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Теоретична покриваність: 25 м²/л (Для плівки для сушки 3-5 мкм)

Колір: безбарвний

	Робоча густина: DIN 53211 Ф 4 / 20°C	Готова до розпорошення
	Нанесення розпиленням:	1,2 - 1,3 мм 1 – 1,5 бар
	Кількість шарів: Товщина покриття:	1 3 - 5 мкм
	Витримка/випарювання:	10 хв./20°C між шарами
	Термін зберігання:	2 років

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від рвзних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-якій час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукт або будь-які інші фактори вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера.

Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.