

Технічна інформація (08/21)

GRAVIHEL ANTISILICONE CLEANER

- Для очистки жерсті та для очистки між шарами у випадку зашпатльованої поверхні й двошаровому фарбуванні з метою попередження появи різних дефектів на поверхні, що було пофарбовано
- Не рекомендовано торкатися голими руками поверхні, яку було очищено.
- Відповідає VOC вимогам

Вид: Суміш органічних розчинників
Щільність компонента А: 0,784 – 0,786 кг/л
VOC: 2004/42/II B(a) (850) 810
 У відповідності з вимогами ЄС максимальний вміст летючих речовин (VOC) для цього виду матеріалів (категорія II Б (а), підготовлених до нанесення, складає 850 г/л. VOC нашого матеріалу складає 810 г/л.
 ТАКОЖ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ РЕМОНТУ ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ ТА КОМЕРЦІЙНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

		
	Термін зберігання:	5 років

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від рвзних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-якій час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукт або будь-які інші фактори вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера.

Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.