

Технічна інформація (08/21)

GRAVIHEL PUR SINGLE COAT 800 DTG

- Двокомпонентне одношарове покриття, для безпосереднього нанесення на скляну поверхню.
- Призначений для різних застосувань, коли необхідно пофарбувати задню сторону скляної поверхні: Скляні поверхні кухонь і ванних кімнат, скло та перегородки. –
- Покриття може бути виконане в самих різних відтінках, як монохромних так і з різними ефектами.
- Відповідає VOC.

ТИП ПОВЕРХНІ	
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner

Вид: 2К акриловий сполучник

Зовнішній вигляд: 800 – 011 DEEP MATT

В'язкість при поставці: Тиксотропна
DIN 53211 Ф4 / 20°C

Щільність компонента А: 1,4 – 1,565 кг/л

Суша речовина А+В при поставці:

За об'ємом: 45%

За вагою: 76%

VOC: 2004/42/ІІВ(е)(840)490

У відповідності з вимогами ЄС максимальний вміст летючих речовин (VOC) для цього виду матеріалів (категорія II Б (е), підготовлених до нанесення, складає 840 г/л. VOC нашого матеріалу складає 490 г/л.

ТАКОЖ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ РЕМОНТУ ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ ТА КОМЕРЦІЙНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Теоретична покриваність: 4 - 5 м²/л

Термостійкість Короткострокова: до 140 °С

(суха температура) Довгострокова : до 80 °С

Температура для нанесення: від + 10 °С до макс. + 40 °С, макс. вологість 75%

Колір: GRAVIHEL COLOR TOOLS

Кришку упаковки з затверджувачем необхідно щільно закривати після кожного використання, так як продукт вступає в реакцію з вологістю повітря, що може призвести до дефекту продукту.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукт або будь-які інші фактори вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера.

Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.