

Техническая информация (08/21)

## GRAVIHEL IND ГРУНТ ПО ПЛАСТИКУ 90

- Используется для лакировки ранее хорошо очищенных пластмасс (все пластмассы, кроме PE).
- Он обеспечивает хорошую адгезию и содержит частицы алюминия, которые показывают, где уже был нанесен праймер
- Соответствует VOC

|                        |                                                                                     |                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ПОДГОТОВКА<br>ПОДЛОЖКИ |   |                                        |
|                        |  | P500 – P800                            |
|                        |  | GRAVIHEL<br>IND Очиститель<br>пластика |

**Тип:** Синтетические смолы и органические растворители

**Блеск:** ГЛЯНЦЕВЫЙ

**Плотность компонента А:** 0,881 – 0,883 кг/л

**Концентрация сухого вещества А+Б при поставке:**

По объему: 10%

По весу: 11%

**VOC:** 2004/42/IIВ (е)(840)800

В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOC) для данного вида материалов (категория II В (е)), подготовленных к нанесению, составляет 840 г/л. ЛОС/VOC нашего материала составляет 800 г/л.

ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОММЕРЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

**Теоретический расход:** 25 м<sup>2</sup>/л (Для пленки для сушки 3-5 мкм)

**Цвет:** бесцветный

|                                                                                   |                                                    |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>Рабочая вязкость:</b><br>DIN 53211 Ф4 / 20°C    | Готова к распылению         |
|  | <b>Нанесение:</b>                                  | 1,2 – 1,3 мм<br>1 – 1,5 бар |
|  | <b>Количество слоёв:</b><br><b>Толщина плёнки:</b> | 1<br>3 - 5 мкм              |
|  | <b>Время сушки при 20°C:</b>                       | 10 мин.                     |
|  | <b>Срок хранения:</b>                              | 2 года                      |

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish. Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат. Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.