

ДОБАВКА ДЛЯ МАТИРОВАНИЯ GRAVIHEL 1K

- Используется с матирования финишного покрытия GRAVIHEL 101-004, 201-004 и 301-002, 301-003.
- Степень блеска зависит от цветового оттенка, количества добавленной добавки для матирования GRAVIHEL 1K и ниже указанных факторов. Для достижения того же уровня блеска с темными оттенками, необходимо добавить больше добавки для матирования GRAVIHEL 1K.

ФАКТОР	ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	НИЗКАЯ СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
время ожидания перед нанесением следующего слоя	дольше	короче
толщина слоя краски	большая	меньшая
вязкость (RFU)	выше	ниже
растворитель	медленнее	быстрее
высыхание	в печи	на воздухе

Ориентировочные показатели блеска при добавлении разного количества добавки для матирования GRAVIHEL 1K приведены ниже.

RAL 9003 / 9005 % matt	GRAVIHEL НИТРО БИНДЕР 101 - 004	GRAVIHEL АЛКИДНЫЙ БИНДЕР 201 - 004	GRAVIHEL ВИНИЛ- АКРИЛОВЫЙ БИНДЕР 301 - 002, 301 - 003
10% ДОБАВКА ДЛЯ МАТИРОВАНИЯ GRAVIHEL 1K	41 / 57	56 / 68	77 / 91
20% ДОБАВКА ДЛЯ МАТИРОВАНИЯ GRAVIHEL 1K	13 / 23	28 / 45	50 / 88
30% ДОБАВКА ДЛЯ МАТИРОВАНИЯ GRAVIHEL 1K	5 / 9	15 / 25	10,5 / 70

40% ДОБАВКА ДЛЯ МАТИРОВАНИЯ GRAVIHEL 1K	3 / 3,5	9 / 12	4,5 / 26
50% ДОБАВКА ДЛЯ МАТИРОВАНИЯ GRAVIHEL 1K	2 / 3	5 / 7	1 / 9,5

Важно:

Испарения растворителей может привести к отслаиванию, что может привести к повреждению крышки установки для смешивания, поэтому добавку для матирования GRAVIHEL 1K **НЕ СТОИТ** смешивать в установке для смешивания. Нужно ее хорошо взболтать перед использованием и закрыть оригинальной крышкой после использования.

		Добавление добавки для матирования может снизить покрывающую способность цветов.
	Срок хранения:	1 год

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish. Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат. Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.