

Техническая информация (08/21)

GRAVIHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

- Очищайте поверхность до и в процессе проведения лакокрасочных работ, чтобы избежать возможного образования кратеров или других дефектов поверхности.
- После очистки не касайтесь поверхностей голыми руками, чтобы избежать дальнейшего загрязнения.
- Соответствует VOC требованиям

Тип: Смесь органических растворителей
Плотность компонента А: 0,784 – 0,786 кг/л
VOC: 2004/42/II B(a) (850) 810
 В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOC) для данного вида материалов (категория II B (a)), подготовленных к нанесению, составляет 850 г/л. ЛОС/VOC нашего материала составляет 810 г/л.
 ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОММЕРЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

		
	Срок хранения:	5 лет

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - см. Паспорт безопасности

Данные могут различаться меняться в различных условиях.

Любая часть этой информации может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

Информация была получена из многолетнего опыта работы в области разработки и технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish.

Мы гарантируем, что результат работы, выполненный в соответствии с нашими инструкциями, соответствует требованиям к качеству, вместе с тем мы отказываемся от любой ответственности, если использовались какие-либо сторонние продукты или если какие-либо факторы повлияли на окончательный внешний вид.

Последняя версия TDS заменяет все предыдущие версии. Вы можете получить последнюю версию от официального представителя в вашем регионе. Потребитель продукта должен использовать продукт в соответствии с законами и правилами безопасности и руководствоваться правилами при утилизации отходов. использовании и утилизации отходов.