

GRAVIHEL ЭМАЛЬ ПУР HS 452

- Двухкомпонентное покрытие на основе акрилового изоцианата с соотношением компонентов 2:1
- Высококачественное покрытие с высокой атмосферной, механической и химической УФ защитой для покраски автомобилей
- Соответствует VOC

	GRAVIHEL ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ	GRAVIHEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ	 P360 – P600	 P360 – P600
	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство

Тип: Акрил
Блеск: 452 – 005 ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ
Вязкость при поставке: 120 - 130 сек.
 DIN 53211 Ф4 / 20°C
Плотность компонента А: 0,995 – 0,997 кг/л
Концентрация сухого вещества А+Б при поставке:

По объему: 60%

По весу: 63%

VOC: 2004/42/IIВ(д)(420)419

В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOC) для данного вида материалов (категория II В (д)), подготовленных к нанесению, составляет 420 г/л. ЛОС/VOC нашего материала составляет 419 г/л.

ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОММЕРЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

Теоретический расход: 10 - 11 м²/л

Термостойкость: Кратковременно: до 140 °С

(сухая температура) Длительно: до 80 °С

Температура обработки: от + 10 °С до макс. + 40 °С, макс. влажность 75%

Цвет: GRAVIHEL COLOR TOOLS

соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат. Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.