










Технічна інформація (08/21)

GRAVIHEL VINYL ACRYLIC TOPCOAT 301

- Добра стійкість до самих суворих умов впливу.
- Безпосередня адгезія до оцинкованого металу, алюмінію і будівельним пластмасам (вікон, дверей),
- Кращі механічні властивості в порівнянні з Алкідами, більш високий ступінь твердості.
- Висока ударостійкість
- Відповідає VOC.

ТИП ПОВЕРХНІ	FE	ZN	AL	БУДІВЕЛЬНА ПЛАСТИКА
	 P220 – P280	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Cleaner for plastics
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 P220 – P280	 P220 – P280	
	GRAVIHEL ALKYD PRIMER 20	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	
GRAVIHEL EPOXY PRIMER 50				

Вид: Вініл - акрил
Зовнішній вигляд: 301 – 002 SEMI MATT / SATIN
 301 – 003 SEMI GLOSS

В'язкість при поставці: Тиксотропна
 DIN 53211 Ф4 / 20°C

Щільність компонента А: 1,065 – 1,166 кг/л

Суша речовина А+В при поставці:

За об'ємом: 33%

За вагою: 53%

VOC: 301 - 002

2004/42/ІІВ(е)(840)800

У відповідності з вимогами ЄС максимальний вміст летючих речовин (VOC) для цього виду матеріалів (категорія II Б (е), підготовлених до нанесення, складає 840 г/л. VOC нашого матеріалу складає 800 г/л.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від рвзних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-якій час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продуктт або будь-які інші фактори вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера. Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.