













Техническая информация (08/21)

GRAVIHEL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ 45 БЕЖЕВЫЙ

- Двухкомпонентная грунтовка, которую можно использовать в сочетании с финишными покрытиями разных составов, а именно полиуретановыми, алкидными и модифицированными алкидными
- Применяется для защиты различных металлических конструкций, сельскохозяйственной и строительной техники, железнодорожных транспортных средств, для ремонта промышленных и транспортных средств и для защиты других металлических поверхностей.
- Соответствует VOC

	FE	ZN	AL
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ	 P220 – P280	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство
	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 P220 – P280	 P220 – P280
		 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство	 GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство

Тип: Акрил
Блеск: МАТОВЫЙ
Вязкость при поставке: 100 - 120 сек.
 DIN 53211 Ф4 / 20°C
Плотность компонента А: 1,53 – 1,58 кг/л
Концентрация сухого вещества А+Б при поставке:
 По объему: 60+/-3%
 По весу: 77+/-3%

	Время ИК- Сушки (коротковолновое излучение):	8 – 12 мин Расстояние до детали: 70 - 80 см
	Сухое шлифование:	P400 – P600
	Кисть:	Для небольшой поверхности 0 – 5% GRAVINEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2К ПОЛИУРЕТАНОВОГО БИНДЕРА
	Срок хранения:	2 года

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности.

2К материалы реагируют на влагу, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работы относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %!

Крышку упаковки с отвердителем следует плотно закрывать после каждого использования, так как продукт вступает в реакцию с влажностью воздуха, что может вызвать дефект продукта.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish. Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат. Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.