

Техническа информация (12/2021)







## GRAVIHEL 1K PRE-FILL SPRAY

- Спрей заготовката GRAVIHEL 1K е заредена с пропелентни газове и разтворител. 1K материалите се напълват с машина за пълнене на спрей.
- Идеален за ремонт на място или преобоядисване на детайли.
- Професионална техника на пръскане, като с бояджийски пистолет.
- Спрей заготовката е с максимален обем 400 ml, количество за пълнене 100 ml.
- Съвместим с VOC

### VOC

2004/42/II B(e) (840) 839

В съответствие с изискванията на ЕС за пределно допустимо съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материали (категория II Б (д), подготвени за нанасяне, те съставляват 840 гр/л. VOC на нашия материал съставляват 839 гр/л.

		Почистете старателно повърхността за боядисване със антисиликоново почистващо средство GRAVIHEL. Мястото трябва да е сухо, без прах и мазнини.
	<b>Разклащане:</b>	Разклатете енергично за 3 минути.
	<b>Тест за цветови нюанси:</b>	Преди боядисване цвета обезателно да се провери с помощта на тест карта.
	<b>Нанасяне:</b>	Напръскайте на няколко тънки слоя, от разстояние припл. 25 см.
	<b>Време за сушене:</b>	Времето за съхнене зависи от вида на боята, дебелината на слоя и температурата.
	<b>Срок на годност:</b>	5 години

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

Съдържа: ацетон, въглеродороди, C9, ароматни съединения, бутан-1-ол. Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: Може да се спуска при нагряване. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да причини сънливост или световъртеж. Вреден за водните организми с дълготраен ефект. Повтарящото се излагане може да причини изсушаване или напукване на кожата. Ако е необходима медицинска помощ, покажете спрей заготовката или етикет на продукта. Дръжте далеч от деца. Да се пази от топлина, горещи

# GRAVI HEL

повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето е забранено. Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване. Не пробивайте и не изгаряйте, дори след употреба. Не вдишвайте спрея. Пазете от слънчева светлина. Не излагайте на температури над 50 °C/122 °F. Изхвърлете съдържанието/спрея заготовката в съответствие с регионалните разпоредби. Възможно е натрупване на експлозивни смеси без достатъчна вентилация.