







Technikai információk (01/2022)

GRAVIHEL 2K PRE-FILL SPRAY

- A spray doboz előre meg van töltve hajtógázzal, oldószerrel és konverterrel, 2K anyagok használatához. Nincs szükség edző hozzáadására.
- A 2K akril vagy 2K magas szárazanyag-tartalmú fedőbevonat, felhasználásra kész.
- A konverter a 2K akril fedőbevonatot vagy a HS fedőlakkot fizikailag száradó bevonattá alakítja.
- Magas takaróképesség
- Egyszerű, időtakarékos alkalmazás
- Kiváló porlasztás
- Könnyű keverhetőség
- A spray szórófej professzionális szórási technikát tesz lehetővé
- A spray doboz, maximális névleges térfogata 520 ml, töltési mennyisége 100 ml
- VOC kompatibilis

VOC: 2004/42/II B(e) (840) 722
EU határérték VOC (kategória: II B (e)) formájában, felhasználásra kész termék 840 g / l. Felhasználásra előkészített termék 722 g / l.

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
|  | | A fényezésre váró felületet alaposan tisztítsa meg GRAVIHEL szilikon tisztítószerrel. A felület száraz, por- és zsírmentes legyen. |
|  | Rázás: | Erőteljesen rázzuk fel 3 percig. |
|  | Próbálja ki az árnyalatokat: | Az árnyalatot a tárgy lakkozása előtt feltétlenül fel kell vinni a tesztkartonra és ellenőrizni megfelelőségét. |
|  | Alkalmazás: | Szórja több vékony rétegben, kb. 25 cm távolságból. |
|  | Száradási: | A száradási idő függ a festék típusától, a bevonat vastagságától és a hőmérséklettől. |
|  | Szavatossági idő: | 5 év |

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Tartalma: aceton, szénhidrogének, C9, aromás, bután-1-ol. Rendkívül gyúlékony aeroszol. Nyomás alatt álló tartály, melegítés hatására szétrepedhet. Súlyos szemirritációt okoz. Álmoságot vagy szédülést okozhat. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Ismételt expozíció során a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Nem megfelelő használat során bekövetkezett személyi sérülés esetén, ha orvosi segítségre van szüksége, legyen kéznél a termék tartálya vagy címkéje. Tartsa távol gyermekektől. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Ne permetezze nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra. Ne szűrje ki vagy égesse el, még használat után sem. A permetet nem szabad belélegezni. Védje a napfénytől. Ne tegye ki 50 °C/122 °F feletti hőmérsékletnek. A tartály megsemmisítése a regionális előírásoknak megfelelően történjen. Megfelelő szellőztetés nélkül robbanásveszélyes keverékek képződhet.