

Техническая информация (12/2021)

GRAVIHEL 2K PRE-FILL SPRAY

- Аэрозольный баллончик предварительно заполнен пропеллентным газом, растворителем и конвертером для обработки двухкомпонентных материалов. Дополнительный отвердитель не требуется.
- Двухкомпонентный акрил или двухкомпонентный верхний слой с высоким содержанием сухого остатка переносится через наполняющее устройство в баллончик для приготовления готового к использованию продукта.
- При помощи конвертера превращаем двухкомпонентное акриловое верхнее покрытие или верхнее покрытие HS в сохнущее покрытие.
- Широкий выбор оттенков цветов.
- Простота использования и экономия времени.
- Профессиональное качество переноса материала на поверхность при помощи плоского распыляющего сопла.
- Аэрозольный баллон, максимальный номинальный объем 520 мл, объем заполнения 100 мл.
- Соответствует VOC

VOC: 2004/42/II B(e) (840) 722

В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOC) для данного вида материалов (категория II B (e)), подготовленных к нанесению, составляет 840 г/л. ЛОС/VOC нашего материала составляет 722 г/л.

		Тщательно очистить окрашиваемую поверхность силиконовым очистителем GRAVIHEL. Поверхность нанесения покрытия должна быть сухой, очищенной от пыли и жира.
	Встряхивание:	Энергично встряхивайте баллончик в течение 3 минут.
	Проверка цвета:	Перед покрасочными работами следует проверить соответствие цвета с нанесением эмали на тестовую карточку.
	Нанесение:	Распылите несколько тонких слоев с расстояния +/- 25 см.
	Время сушки:	Время высыхания зависит от типа краски, толщины слоя и температуры.
	Срок хранения:	5 лет.



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности.

Содержание: ацетон, углеводороды, C9, ароматические соединения, бутан-1-ол. Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Емкость под давлением: при нагревании может лопнуть. Вызывает серьезное раздражение глаз. Может вызвать сонливость или головокружение. Наносит вред водной флоре и фауне с долгосрочными последствиями. Повторяющееся воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. Оставьте баллончик от спрея или этикетку в случае необходимости обращения к врачу. Храните в недоступном для детей месте. Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников возгорания. Не курить. Не распыляйте на открытое пламя или другой источник возгорания. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не вдыхать спрей. Беречь от солнечных лучей. Не подвергайте воздействию температур выше 50 ° C / 122 ° F. Утилизируйте содержимое / контейнер в соответствии с правилами. Без достаточной вентиляции возможно образование взрывоопасных газов.