







Технічна інформація (12/2021)

GRAVIHEL 2K PRE-FILL SPRAY

- Аерозольний балончик попередньо заповнений пропелентним газом, розчинником та конвертером для обробки двокомпонентних матеріалів. Додатковий затверджувач не потрібний
- Двокомпонентний акрил або двокомпонентний верхній шар з високим вмістом сухого залишку переноситься через наповнюючий пристрій у балончик для приготування готового продукту
- За допомогою конвертера перетворюємо двокомпонентне акрилове верхнє покриття або верхнє покриття HS на висихаюче покриття
- Широкий вибір відтінків кольорів
- Простота використання та економія часу
- Професійна якість перенесення матеріалу на поверхню за допомогою плоского розпилювального сопла
- Аерозольний балон, максимальний номінальний об'єм 520мл, об'єм заповнення 100мл.
- Відповідає VOC

VOC: 2004/42/II B(e) (840) 722

У відповідності з вимогами ЄС максимальний вміст летючих речовин (VOC) для цього виду матеріалів (категорія II Б (е), підготовлених до нанесення, складає 840 г/л. VOC нашого матеріалу складає 722 г/л.

		Ретельно очистити поверхню силіконовим очисником GRAVIHEL. Поверхня нанесення покриття повинна бути сухою, очищеною від пилу та жиру.
	Втручання:	Енергійно перемішуйте вміст балончику за допомогою струшування протягом 3 хвилин
	Перевірте нюанси:	Необхідно застосувати Nianso до тестової картки та перевірити придатність перед фарбуванням об'єкта
	Нанесення:	Розпильті декілька тонких шарів з відстані +/- 25 см
	Время сушки:	Час сушіння залежить від типу фарби, товщини шару та температури
	Термін зберігання:	5 років

GRAVI HEL

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Вміст: ацетон, вуглеводні, C9, ароматичні сполуки, бутан-1-ол. Надзвичайно легкозаймистий аерозоль. Ємність під тиском: під час нагрівання може луснути. Викликає серйозне роздратування очей. Може спричинити сонливість або запаморочення. Завдає шкоди водній флорі та фауні з довгостроковими наслідками. Повторний вплив може викликати сухість або розтріскування шкіри. Залиште балончик від спрею або етикетку у разі потреби звернення до лікаря. Зберігайте у недоступному для дітей місці. Берегти від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших джерел займання. Не курити. Не розпорошуйте на відкрите полум'я або інше джерело спалаху. Не проколювати і не спалювати навіть після використання. Не вдихати спрей. Берегти від сонячних променів. Не піддавайте впливу температур вище 50°C/122°F. Утилізуйте вміст/контейнер відповідно до правил. Без достатньої вентиляції можливе утворення вибухонебезпечних газів.