

Informazione Tecnica (06/2022)

GRAVIHEL PRIMER FILLER QDry SPRAY





- Agitare energicamente la bomboletta per 3 minuti
- Spruzzare in più mani sottili, da una distanza di ca. 25 centimetri.
- Il tempo di asciugatura dipende dal tipo di vernice, dallo spessore della mano e dalla temperatura.
- Tonalità di colori: grigio
- Aspetto: mat
- VOC Conforme

PREPARAZIONE SUPPORTO	
	 P220 – P280
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner

VOC

2004/42/II B(e) (840) 839

Il valore limite VOC per questo genere di prodotti in UE (categoria II B (e) pronti per applicazione è di 840 g/l. Il valore VOC di questo prodotto pronto all'applicazione è di 839 g/l.

		Pulire accuratamente la superficie da verniciare con il detergente per silicone GRAVIHEL. L'area deve essere asciutta e priva di polvere e grasso
	Agitazione:	Agitare energicamente la bomboletta per 3 minuti
	Applicazione:	Spruzzare in più mani sottili, da una distanza di ca. 25 centimetri.
	Essiccazione:	Il tempo di asciugatura dipende dal tipo di vernice, dallo spessore della mano e dalla temperatura.

GRAVI HEL

	Stoccaggio:	5 anni
---	--------------------	--------

SOLO PER USO PROFESSIONALE - Consultare la scheda di sicurezza

Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Provoca grave irritazione oculare.

Può provocare sonnolenza o vertigini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco.

Vietato fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

Non respirare gli aerosol. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni regionali.