

Техническая информация (06/2022)

GRAVIHEL 1K RMS SPRAY

- Энергично встряхивайте баллончик в течение 3 минут
- Распылите несколько тонких слоев с расстояния +/- 25 см
- Время высыхания зависит от типа краски, толщины слоя и температуры
- Цвет: RAL, gold effect, chrome effect
- Блеск: Высокоглянцевый и Матовый
- Соответствует VOC

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ	GRAVIHEL 1K или 2K ГРУНТ или старая эмаль	
		P360 – P600
		GRAVIHEL Антисиликоновое чистящее средство

VOC

2004/42/II B(e) (840) 839

В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOC) для данного вида материалов (категория II B (e)), подготовленных к нанесению, составляет 840 г/л. ЛОС/VOC нашего материала составляет 839 г/л.

		Тщательно очистить окрашиваемую поверхность силиконовым очистителем GRAVIHEL. Поверхность нанесения покрытия должна быть сухой, очищенной от пыли и жира
	Встряхивание:	Энергично встряхивайте баллончик в течение 3 минут
	Проверка цвета:	Перед покрасочными работами следует проверить соответствие цвета с нанесением эмали на тестовую карточку.

	Нанесение:	Распылите несколько тонких слоев с расстояния +/- 25 см
	Время сушки:	Время высыхания зависит от типа краски, толщины слоя и температуры
	Срок хранения:	5 лет

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности.

Содержание: ацетон, углеводороды, C9, ароматические соединения, бутан-1-ол. Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Емкость под давлением: при нагревании может лопнуть. Вызывает серьезное раздражение глаз. Может вызвать сонливость или головокружение. Наносит вред водной флоре и фауне с долгосрочными последствиями. Повторяющееся воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. Оставьте баллончик от спрея или этикетку в случае необходимости обращения к врачу. Храните в недоступном для детей месте. Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников возгорания. Не курить. Не распыляйте на открытое пламя или другой источник возгорания. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не вдыхать спрей. Беречь от солнечных лучей. Не подвергайте воздействию температур выше 50 ° C / 122 ° F. Утилизируйте содержимое / контейнер в соответствии с правилами. Без достаточной вентиляции возможно образование взрывоопасных газов.