

Техническа информация (09/20)

GRAVIHEL MARBLER

- Gravihel мраморен ефект позволява имитация на мрамор върху дървени повърхности.
- Ефектът на мрамор върху дървена основа е по-рентабилното решение, отколкото използването на истински мрамор.
- Лесното нанасяне и простата технология позволяват превръщането на дървените материали в много ефектни повърхности.
- Предлага се широка гама от цветове и модели.

SUBSTRATE PREPARATION	GRAVIHEL PUR WOOD PRIMER
	Първи слой: след 3-4 часа сушене на въздух или 1h / 50 °C и шлайфане с шкурка P 280 - P320
	1 - 2 слоя GRAVIHEL PUR TOPCOAT 600 – 001 (ярък или тъмен нюанс), 30 мин/ 60°C

	Програма за претегляне:	MARBLER THINNER FOR MARBLER : GRAVIHEL paste = 80 : 20, всяка RAL (GRAVIHEL компютърна програма за разчитане на рецептури)
	Работен вискозитет: DIN 53211 Ф4 / 20°C	100% за ярки нюанси 150% за тъмни нюанси GRAVIHEL THINNER FOR MARBLER
	Нанасяне с пистолет:	1,2 – 1,3 мм 2 – 2,5 бара
	Метод на работа:	1 тънък слой или С кърпа, напоена с GRAVIHEL THINNER MARBLER - постигаме различни мраморни ефекти

	Време за сушене при 20°C:	20 – 30 мин.
	Нанасяне с пистолет:	GRAVIHEL 2:1 CLEARCOAT ANTI SCRATCH
	Срок на годност:	2 години

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време без предупреждение. Информацията е получена от дългогодишен опит и е собственост на HELIOS Refinish. Ние гарантираме, че качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са използвани други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат. Последната версия на TDS замества всички предишни версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата страна. Потребителят на този продукт трябва да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и управление на отпадъците.