

GRAVIHEL ALKYD SINGLE COAT 202

- Еднокомпонентна еднослойна (директ) боя на базата на алкидна смола.
- Съдържа цинков фосфат като активен антикорозионен пигмент, което допълнително подобрява корозионната защита
- Директно нанасяне върху стоманена ламарина
- За директно нанасяне върху поцинкована стомана и алуминий - задължителна предварителна употреба на GRAVIHEL Passivator
- Позволява сушене на въздух и сушене в камера

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА	FE	ZN	AL
	 P220 – P280	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 P220 – P280	 P220 – P280
		 GRAVIHEL Antisilicone cleaner	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner
		GRAVIHEL PASSIVATOR	GRAVIHEL PASSIVATOR

Тип: алкиден
Степен на блясък: 202 –014 GLOSS

Вискозитет при нанасяне: 80 - 100 сек.
DIN 53211 Ф4 / 20°C

Плътност на компонент А: 1,1 – 1,3 кг/л

Сухо вещество А + В в приложената форма: По отношение на обем: 40%
По отношение на тегло: 55%

VOC: VOC готов за употреба (г/л)= max.540

Теоретична покривност: 7,5 – 9,5 м²/л

Цвят: GRAVIHEL COLOR TOOLS

	Работен вискозитет: DIN 53211 Ф4 / 20°C	30 - 40 сек. GRAVIHEL 1K THINNER (10 – 15%)
	Нанасяне с пистолет:	1,3 мм. 2 - 3 бар
	Метод на работа: Дебелина на покритието:	2 40 – 50 микрона
	Изчакване:	10 мин. /20°C време за изчакване между сло-еве
	Време за сушене при 20°C: Време за сушене при 60°C:	Суха на прах =10 мин. суха на допир = 2 - 3 ч 30 мин.
	Нанасяне с AIRLESS:	5 - 10% GRAVIHEL 1K THINNER или GRAVIHEL 1K ACCELERATOR 0,23 – 0,33 мм 80 – 200 бара
	С IR лампа:	8 – 12 мин. Расстояние до заготовки: 70 - 80 см
	Срок на годност:	2 години

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време без предупреждение. Информацията е получена от дългогодишен опит и е собственост на HELIOS Refinish. Ние гарантираме, че качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са използвани други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат. Последната версия на TDS замества всички предишни версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата страна. Потребителят на този продукт трябва да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и управление на отпадъците.