




Technical information (07/2021)

GRAVIHEL IND PLASTIC PRIMER 90

- Előzetesen jól megtisztított műanyagra használható (polietilén kivételével bármely műanyagra).
- Jó tapadást biztosít; alumíniumrészecskéket tartalmaz, melyek láthatóvá teszik, hová vitt már fel alapozót.
- VOC complain

ALAP FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	
	 P500 – P800
	 GRAVIHEL IND Plastic cleaner

Kötőanyag típus: Szintetikus gyanták és szerves oldószerek
Megjelenés: GLOSS

Az „A” komponens sűrűsége: 0,881 – 0,883 kg/l

A+B szárazanyag tartalom szállítási formában:

Térfogatra: 10%

Tömegre: 11%

VOC:






2004/42/IIIB (e)(840)800

EU határérték VOC (kategória: II B (e)) formájában, felhasználásra kész termék 840 g / l. Felhasználásra előkészített termék 800 g / l.

IPARI ÉS KERESKEDELMI JÁRMŰVEKRE IS

Árnyalat:

Színtelen

	Viszkozitás(RFU):	Készen áll a használatra
	Alkalmazás szórópisztollyal:	1,2 – 1,3 mm 1 – 1,5 bar
	Rétegek száma: Rétegvastagság:	1 3 – 5 µm
	Száradási idő 20°C-on:	10 min.
	Szavatossági idő:	2 év

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Az adatok különböző körülmények között változhatnak.

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona. Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia.