

Ficha técnica (06/2021)

## GRAVIHEL ANTISILICONE CLEANER

- Para la limpieza de sustratos antes y durante la aplicación de pintura para eliminar la suciedad, grasa, silicona y otros contaminantes
- Después de la limpieza de las superficies no tocar con las manos para evitar la posible contaminación de las superficies
- Cumple normativa VOC



**Tipo:** Una mezcla de disolventes orgánicos

**Densidad de la componente A:** 0,784 – 0,786 kg/l

**VOC:** 2004/42/II B(a) (850) 810

Valor límite UE VOC para este tipo de producto (categoría II B (a)) en el formulario, que está listo para aplicar es de 850 g/l. VOC de este producto, preparado para su uso es 810 g/l.

TAMBIÉN SE UTILIZA PARA RENOVAR VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES!

		
	<b>Vida útil:</b>	5 años

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

La fecha puede variar dependiendo de las condiciones

Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factores influyeron en el resultado final.

La última versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor.

El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos.