

Ficha técnica (06/2021)

GRAVIHEL MARMOL

- Gravihel marmol permite imitar la apariencia de marmol en las superficies de madera.
- El efecto marmol sobre una superficie de madera es una solución más económica que el uso de marmol real.
- La fácil aplicación y la tecnología simple permiten la transformación de materiales de madera en superficies de alta calidad de marmol.
- Se encuentra disponible en una amplia gama de colores.

PREPARACIÓN	GRAVIHEL PUR WOOD PRIMER
	 Primera capa: después de 3-4 h. De secado al aire o 1h a 50° lijado con lija de papel grano P 280 - P320 1 – 2 capas GRAVIHEL PUR TOPCOAT 600 – 001 (sombra brillante u oscura), 30 min./60°C

	Pesaje :	DISOLVENTE PARA MARMOL : COLOR GRAVIHEL = 80 : 20, Cualquier Ral
	Viscosidad (RFU): DIN 53211 Φ4 / 20°C	100% para tonos brillantes 150% para tonos oscuros GRAVIHEL DISOLVENTE PARA MARMOL
	Aplicación por pistola	1,2 – 1,3 mm 2 – 2,5 bar
	Numero de capas:	1 capa de disolvente Gravihel para marmol, aplicada con pistola o con un paño húmedo.

	Tiempo de secado a 20°C:	20 – 30 min.
	Tratamiento posterior:	GRAVIHEL 2:1 CLEARCOAT ANTI SCRATCH
	Vida útil :	2 años

SOLO PARA USO PROFESIONAL – Ver ficha de seguridad

Los datos pueden variar en diversas condiciones

Cualquier parte de esta información puede cambiar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia en la colaboración de desarrollo y servicios técnicos y es propiedad de Helios Refinish

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaran otros productos que influyan en la apariencia final.

La última versión de TDS reemplaza a todas las anteriores. Puede obtener la última versión en el distribuidor general de su país.