




Техническа информация (09/20)

## GRAVIHEL IND PLASTIC PRIMER 90

- Използва се за лакиране на предварително добре почистени пластмаси (всички пластмаси с изключение на полиетилен).
- Той осигурява добра адхезия и съдържа алуминиеви частици, които показват къде грундът е вече нанесен.
- Отговаря на директивата за ЛОС

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА	
	 P500 – P800
	 GRAVIHEL IND Plastic cleaner

Тип: Синтетични смоли в органични разтворители  
Степен на блясък: GLOSS






Плътност на компонент А: 0,881 – 0,883 кг/л

Сухо вещество А + В в приложената форма: По отношение на обем: 10%  
По отношение на тегло: 11%

VOC: 2004/42/IIIB (e)(840)800  
VOC готов за употреба (г/л)= max.800

Теоретична покривност: 25 м<sup>2</sup>/л (3 - 5 микр.сух филм)

Цвят: безцветен

	<b>Работен вискозитет:</b> DIN 53211 Ф4 / 20°C	готов за употреба
	<b>Нанасяне с пистолет:</b>	1,2 – 1,3 мм. 1 – 1,5 бар
	<b>Метод на работа:</b>  <b>Дебелина на покритието:</b>	1  3 - 5 микрона
	<b>Време за сушене при 20°C:</b>	10 мин.
	<b>Срок на годност:</b>	2 години

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време без предупреждение. Информацията е получена от дългогодишен опит и е собственост на HELIOS Refinish. Ние гарантираме, че качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са използвани други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат. Последната версия на TDS замества всички предишни версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата страна. Потребителят на този продукт трябва да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и управление на отпадъците.